

4 nápravový teleskopický nízkoložný návěsový podvalník **GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 A F2** r.v. 08/1997



Technická data při 80 km/h:

celková hmotnost návěsu	60.000 kg
zatížení labutího krku	18.000 kg
zatížení náprav	4x 10.000 kg
pohotovostní hmotnost cca	13.500 kg
nosnost cca	46.500 kg

labutí krk	3.500 x 2.490 mm
ložná plocha za labutím krkem	8.400 x 2.550 mm
teleskopická o 5.400 mm až na	13.800 mm
ložná výška v zat. stavu	925 mm
spojovací výška labutího krku	1.300 mm
protočení labutího krku vpředu/vzadu	1.438 / 2.400 mm

Technický popis:

- oprava řízení, oprava elektroinstalace, výměna osvětlení, oprava vzduchového vedení, kontrola brzd, nová STK,
- nový lak, nová výdřeva na ložné ploše a rampách
- elektrohydraulický agregát pro ovládání hydraulických funkcí
- nápravy BPW, 1. náprava pevná, 2-4 nápravy hydraulicky řízené
- nezávislé hydraulické dořizování náprav, dálkové ovládání na kabelu
- 2-dílné hydraulicky ovládané nájezdové rampy
- hydraulické podpěry labutího krku
- hydraulické podpěry zádě vozidla

- výklopné rozšíření ložné plochy na 3.000 mm
- výstražné tabule pro označení nadrozměru

Cena: tohoto nízkoložného návěsu, EXW Chrudim

na dotaz

S přátelským pozdravem

VLADYKA, s.r.o.
výhradní zastoupení firmy GOLDHOFER AG
Jaroslav Honzík
prodej vozidel a hliníkových ramp



